



Ausschnitt

Ortschaft

» Schönsburg-Klosterkirche / Sighișoara -Biserica Mănăstirii / Segesvár

Landkreis

» Mureș

Baujahr

» 1905

Orgelbauer

» Gebrüder RIEGER

Reparaturen oder Restaurierungen

» 1910 Rieger baut Violonbass 16' ein.

1929 Wegenstein;

1978 Landeskirchliche Orgelwerkstatt (Hermann Binder)

Standort

» Westempore / balconul de vest

Prospekt und Spieltisch

» Barocker Prospekt der Vorgängerorgel von Johannes Vest 1683, reich verziert mit Holzplastiken und Blumenornamenten, bunt bemalt. / Prospect baroc al orgii precursoare realizat de Johannes Vest, 1683, bogat ornamentat cu figurine și ornamente florale, viu colorat.

Inschriften

» Vergoldetes Spruchband im Prospekt / inscripție sculptată și aurită pe prospect, dedesuptul tuburilor: "Dieses Werck ist Gott zur Ehr erbaut 1680".

Disposition

» 1. Manual

Bourdon 16', Principal 8', Concertflöte 8', Fugara 8', Dolce 8', Gedeckt 8', Octave 4', Rohrflöte 4', Cornett 3 - 4 fach, Mixtur 4 fach, Trompete 8'.

» 2. Manual

Quintatön 16', Principal 8', Octave 4', Gamba 8', Salicional 8', Flûte Harmonique 8', Gemshorn 4', Harmonia aetherea 4 fach, Clarinette 8'.

» 3. Manual

Geigenprincipal 8', Liebl. Gedeckt 8', Aeoline 8', Vox coelestis 8', Fl. traverse 4', Flageolett 2', Oboe 8'.

» **Pedal**

Contrab. 16', Violon 16', Subbafes 16', Octavbafes 8', Principalbafes 8', Cello 8', Octave 4', Posaune 16'

Andere Anmerkungen bezüglich der Disposition

» Koppeln: II/I, III/I, Super II/I, Sub III/I, I/P, II/P, III/P; freie Kombination, feste Kombinationen: p, mf, f, ff, Tutti, Crescendo.

Traktur

» **Spieltraktur :**

pneumatisch

» **Registertraktur :**

pneumatisch

Zustand

» Im Moment in Restaurierung

Laufende Arbeiten

» Die Orgel ist im Laufe des Frühlings 2018 abgebaut worden und wird durch die Fima COT Honigberg restauriert. Dabei wurde entdeckt, dass einige Register aus der Siechhofkirchenorgel (die gleichzeitig restauriert und dann in den Betsaal der Klosterkirche versetzt wird) in der Orgel stehen und umgekehrt. Alle Register / Pfeifen werden im Laufe der Restauration zurückgeführt. Die Vertauschung geschah 1929 / 31, als Wegenstein an den beiden Instrumenten arbeitete. Es wird eine Rekonstruktion des Originalzustandes der Riegerorgel angestrebt. Geplante Einweihung im Ende Mai 2019

Sonstiges

» Das Instrument hat nicht mehr die originale Disposition. / Instrument cu dispoziție modificată. (siehe dazu Laufende Arbeiten)

Unter der Restaurierung wird die Rückführung zur originalen Disposition angestrebt.

Bibliographie

- » Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000
- » Dávid, István: Az orgonaépítés története Erdélyben, Laudes Organi, Magyar Egyházzene nr.I-II, p. 54-68, 79-94, Budapesta, 1997
- » Philippi, Ursula: Rolul orgii în Liturghia Bisericii Evanghelice din Transilvania, Teză de Doctorat, Academia de Muzică "Gh. Dima" din Cluj Napoca, 2006
- » Türk, Erich Michael: Varietatea tipurilor de orgă, coordonată fundamentală în diversificarea gestului interpretativ, Teză de Doctorat, Academia de Muzică "Gh. Dima" din Cluj Napoca, 2004



Ausschnitt



Prospekt



Posaunenengel



Spieltisch auf dem besten Weg zurück auf die Empore



Pneumatische Traktur zwischen Spieltisch und Orgel



Spieltisch zurück am Standort