



Sächsisch Regen

Reghin / Szászrégen

Județul Mureș

Anul construcției	1849
Constructor	Carl SCHNEIDER
Traktura manualelor	pneumatisch
Traktura registrelor	pneumatisch



Reparații și restaurări ■■■

1923 Karl Einschenk op. 33 (pneumatischer Umbau der Schneider-Orgel / schimbarea mecanismului în pneumatic)

1985 Walter G. Halmen

2012 R. Pozsar

Amplasare ■■■

Westempore / balconul vestic

Prospect și consolă ■■■

Neugotisch, nichtoriginale Zinkpfeifen. / Neogotic, multe câmpuri, ornamente din lemn sculptat, maronii/aurii;
tuburi neoriginale din zinc

Inscripții ■■■

links von der Klaviatur / în stânga claviaturii: Karl Einschenk Orgelbaumeister Kronstadt 1923

Dispoziție ■■■

Manualul 1	Bourdon 16', Principal 8', Gamba 8', Gemshorn 8', Flöte 8', Gedackt 8', Octav 4', Rohrflöte 4', Quinte 2 2/3', Superoctav 2', Mixtur 4 fach.
Manualul 2	Lieblich Gedeckt 16', Praestant 8', Salicional 8', Aeoline 8', Quintatön 8', Portunalflöte 8', Octav 4', Flauta dolce 4', Waldflöte 2', Cimbrel 3 fach, Trompete 8'.
Pedallier	Violon 16', Subbass 16', Harmonikabass 16', Cello 8' Gedackt 8' Posaune 16'.

Koppeln: II/I, I/P, II/P, Super I, Super II, Sub II/I; p, mf, f. Tutti, freie Kombination, Autom. Pianopedal, Schweller. Im Tutti ist die (sehr kräftige Posaune 16) nicht mit dabei und muss von Hand eingeschaltet werden.

Tonumfang Manual: C > f^{'''}; Pedal C > d^{'''}

Stare ■■■

Spielbar, aber ungepflegt, viele Fehler in der Pneumatik, leicht verstimmt, lauter Motor. / Stare de funcționare, dar neîngrijit; multe defecte pneumatice, instrument ușor dezacordat, motor zgomotos.

Bibliografie ■■■

- Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000
- Dávid, István: Müemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapesta, 1996

Alte fotografii ■■■



Spieltisch